



Výrobce:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k.
 ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyn, Polsko
 e-mail: kontakt@autodekor.pl

- Při použití v souladu s účelem a doporučeními výrobce je výrobek zcela bezpečný a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko.**
- Pozor!** Výrobek používejte v souladu se záměslným účelem. Jakékoli úpravy výrobku jsou zakázány. Výrobek není hračka.
- Před zahájením montáže a použitím výrobku je nutné si přečíst dokumentaci týkající se bezpečného používání a montáže výrobku.**
- Návod k montáži**
- Bezpečnostní karta výrobku**



BEZPEČNOSTNÍ KARTA VÝROBKU
potahy na míru
 Sada pro dvě přední sedadla a jednomístná sedadla cestujících

POZOR!
 Před zahájením montáže nezapomeňte se seznámit s bezpečnostními pokyny a také montážním návodem, který je součástí sady.
 Dodržování pokynů uvedených v tomto dokumentu zajišťuje bezpečnost sobě i svým spolucestujícím!

1. Autopotahy společnosti AUTO-DEKOR lze bezpečně používat pouze na značkách/modelech vozů, pro které byly navrženy a vyrobeny.
 Výrobce/prodejece nenesou odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé negativní následky nebo poškození způsobené používáním výrobků v rozporu s jejich určením. Potahy na sedadla musí být namontovány přímo na původní čalounění auta, proto by se před jejich montáží se musí sedadla odstranit všechny dřívě použité doplňkové prvky ochrany čalounění, jako jsou staré potahy, ochranné rohože apod. Tím zajišťujete správnou funkci švů systému AIRBAG, což je klíčové pro bezpečné používání výrobku.

Autopotahy musí být namontovány pouze pro zamýšlené použití, a to:

- přední sedadla
- zadní sedadla
- opěradlo zadního sedadla
- opěrky hlavy
- další čalouněné prvky v závislosti na modelu a konfiguraci vozu (např. přidavné loketní opěrky).

2. Ochrana očí:
 vzhledem k riziku poranění by autopotahy musí být montovány při použití ochranných brýlí nebo se musí montovat v kvalifikovaném autoservisu

3. Montážní pokyny:
 Montáž autopotahů musí být provedena v souladu s příloženými pokyny. Ujistěte se, že potahy správně zapadají do sedadel, zvláštní pozornost věnujte funkci airbagů sedadel (viz bod 4), bezpečnostních pásů a dalších bezpečnostních systémů na sedadlech vašeho vozidla.
 Pouze správná montáž potahů zajišťuje jejich dlouhý provoz, zvyšuje estetiku interiéru a zaručuje nepřetržitou funkci airbagů.

4. Kompatibilita s airbagy
UPOZORNĚNÍ:
 Nesprávná montáž může mít za následek, že airbag sedadla nebude v případě nárazu správně fungovat, což může vážně ohrozit vaše zdraví!
 Potahy jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se systémy airbagů. Tam, kde se nachází airbagy, mají potahy speciální steh, který se při aktivaci airbagu přetrhne, aniž by došlo ke zpomalení činnosti airbagu. Díky tomu lze potahy použít jak ve vozech s airbagy, tak bez nich.

Toto řešení bylo prověřeno TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a je certifikováno bezpečnostní značkou TÜV „Ověřený výrobek“.
 Ujistěte se, že jsou potahy správně nasazeny a neblokují oblasti airbagů. Přísné dodržování montážních pokynů je klíčové pro zajištění správné funkce airbagů v případě nehody.

U sedadel vybavených bočními airbagy je nutné, aby potahy licovaly stranou se štítkem AIRBAG k té straně sedadla, na které je airbag umístěn, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost umístění speciálního švu potahu na stejném místě, na kterém se nachází původní šev sedadla.
 Pouze správná a pečlivá montáž potahů zaručuje plnou kompatibilitu potahů s bočními airbagy.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou potahy dobře upevněny a zda se během jízdy nepohybují. Ujistěte se, že je šev AIRBAGU na správném místě. Pokud si všimnete, že se potahy posouvají nebo jsou špatně přizpůsobené, okamžitě je opravte. Nepoužívejte potahy, které jsou poškozené nebo jsou špatně přizpůsobené sedadlům.

5. Kompatibilita s vyhříváním sedadly:
 Potahy společnosti AUTO-DEKOR jsou kompatibilní s funkcí vyhřívání sedadel. Ujistěte se, že potahy neblokují nebo nezakrývají ovládací prvky vyhřívání sedadel. Nepoužívejte potahy, pokud jsou poškozené nebo pokud se vyskytnou problémy s funkcí ohřevu.

6. Kompatibilita s ventilovanými sedadly:
 Potahy AUTO-DEKOR nejsou kompatibilní s funkcí ventilace opěradel a sedadel. Pokud je váš vůz touto funkcí vybaven, mějte na paměti, že její výkon může být při použití potahů omezen.

7. Vyvarujte se zakrývání systémů vozidla:
 Ujistěte se, že potahy nezakrývají přívody vzduchu nebo součásti ventilace či nastavení sedadel. Blokování těchto systémů může ovlivnit jejich funkci a bezpečnost.

8. Pravidelné kontroly:
 Pravidelně kontrolujte, zda jsou potahy pevně upevněny a zda se během jízdy nepohybují. Ujistěte se, zda je steh AIRBAG na správném místě a zda jsou potahy správně upevněny a neovlivňují funkci bezpečnostních pásů, systémů a dalších mechanismů sedadel.

Pravidelně kontrolujte potahy, zda nejsou poškozené, například natržené, oděné nebo opotřebované. Pokud zjistíte poškození, poškozené potahy bezpodmínečně vyměňte, abyste zajistili bezpečnost a pohodlí používání výrobku.

9. Bezpečnost dětí:
 Autopotahy nejsou hračky. Zajistěte, aby si děti a domácí zvířata nehráli s potahy nebo upevňovacími prvky. Vyhnete se tak riziku udušení nebo zranění. Vnější obal potahu uchovávejte mimo dosah malých dětí – nebezpečí udušení.

10. Upozornění týkající se horkých povrchů:
 Vyvarujte se kontaktu potahů s horkými povrchy, jako jsou karoserie, větrací otvory apod., aby nedošlo k deformaci nebo poškození materiálu. Zamezte kontaktu s ohněm. Autopotahy nejsou odolné proti ohni. Uchovávejte je mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně a cigaret.

11. Čištění a údržba:
 Autopotahy čistěte podle doporučení na štítku výrobku vlhkým hadříkem a jemnými čisticími prostředky. Vyhnete se použití silných chemikálií, které mohou poškodit tkaninu. Před dalším použitím potahy důkladně vysušte.

12. Uchování:
 Pokud potahy nepoužíváte, skladujte je na suchém a chladném místě, aby nedošlo k jejich poškození. Vyhnete se místům vystaveným přímému slunečnímu záření, které může způsobit vyblednutí barev.

13. Likvidace:
 V případě nutnosti výměny nebo likvidace autopotahů, postupujte s dodržem místních předpisů pro odpady. Výrobek může být recyklovatelný na vhodných sběrných místech.

14. Výrobek je vyroben v Polsku v souladu s právními předpisy Evropské unie.
15. V případě jakýchkoli dotazů, hlášení incidentů nebo informací o stažení výrobku z trhu se obraťte na výrobce.

Výrobce:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k., ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyn, Polsko
 tel. +48 13 43 898 101, e-mail: kontakt@autodekor.pl

NÁVOD K MONTÁŽI
potahy na míru
 Sada pro dvě přední sedadla a jednomístná sedadla cestujících

POZOR!
 Před zahájením montáže je nutné se seznámit tak s níže uvedeným návodem k montáži, jak i příloženými k sadě bezpečnostními pokyny.

Před zahájením montáže se ujistěte, že je vůz zaparkován na rovném povrchu a motor je vypnutý. Pro zvýšení bezpečnosti zatáhnete ruční brzdou.

Vzhledem k nebezpečí poranění se potahy musí bezpodmínečně montovat při použití ochranných brýlí!

Odstraňte ze sedadel všechny dřívě použité dodatečné ochranné prvky čalounění, jako jsou staré potahy, ochranné rohože atd. Ze sedadel odstraňte všechny ostré předměty, jako jsou klíče, pera nebo nářadí, které by mohly potahy při montáži poškodit. Pro zajištění lepší přilnavosti potahů, důkladně očistěte sedadla od prachu, špíny a jiných nečistot.

Autopotahy musí být namontovány pouze pro zamýšlené použití, a to:
 přední sedadla, sedadla cestujících v zadních řadách, opěrky hlavy, další čalouněné prvky v závislosti na modelu a umístění ve voze (např. přidavné loketní opěrky).
Pouze správná montáž potahů zajišťuje jejich dlouhý provoz, zvyšuje estetiku interiéru a zaručuje nepřetržitou funkci airbagů.

1. Přední sedadla, jednomístná sedadla:
 Vyměňte opěrku hlavy ze sedadla. Pokud není opěrka hlavy odnímatelná, může mít potah otvor zakončený suchým zipem. Široce rozevřete suchý zip na potahu a protáhněte jej opěrku hlavy, začínaje z levé nebo pravé strany.

V závislosti na konfiguraci vašeho vozu mohou mít opěradla sedadel kapsy nebo stoly (obr. 5). V takovém případě mohou mít potahy otvory se zipy, umožňující použití integrovaných stolků a kapes v opěradlech.

Ve vozech se stoly je třeba ze začátku montáže rozpoznat zipy umístěné na opačné straně potahu sedadla k linii stolu. Poté protáhněte stolec otvorem a posuňte jezdec až k místu, kde je stolec upevněn v opěradle (obr. 5), díky čemuž bude potah těsně přilhat a nebude blokovat jeho funkci. Po provedení této činnosti můžete v montáži potahů pokračovat.

Použití kapes umožňuje otvor se dvěma zipy, díky kterým v případě potřeby k nim otevřete přístup (obr. 5). Díky těmto řešením lze potahy použít na sedadla se stoly a s kapsami i bez nich.

V dalším kroku umístíte horní část potahu rovnoměrně na sedadlo, začněte shora a postupně se posouváte dolů. Ujistěte se, že potah přesně přilhá k tvaru sedadla a snažte se ho natáhnout tak, aby těsně přilhal k původnímu čalounění (obr. 1).

Potahy na přední sedadla jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se systémy airbagů předních sedadel (AIRBAG). Tam, kde se nachází airbagy, mají potahy speciální steh (obr. 2), který se při aktivaci airbagu přetrhne, aniž by došlo ke zpomalení činnosti airbagu. Díky tomu lze potahy použít jak ve vozech s airbagy, tak bez nich.

Toto řešení bylo prověřeno TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a je certifikováno bezpečnostní značkou TÜV „Ověřený výrobek“. U sedadel vybavených bočními airbagy musíte potahy nutně přizpůsobit stranou se štítkem AIRBAG (obr. 2) k té straně sedadla, na které je airbag umístěn, zároveň je třeba speciální šev potahu umístit na stejném místě, na kterém se nachází původní šev sedadla.

Pouze správná a pečlivá montáž potahů zaručuje plnou kompatibilitu potahů s bočními airbagy.

V dalším kroku mezerou mezi sedačkou a opěradlem protáhněte prvek zakončený gumíčkami (obr. 2, obr. 4a, 4b), který se nachází na vnitřní straně potahu tak, aby byl viditelný ze zadní strany sedadla. To vám později umožní připevnit jeho gumíčky ke konstrukci ve spodní části sedadla. Tento prvek slouží jako stabilizace potahu.

Poté umístíte spodní část potahu na sedadlo a pečlivě přizpůsobíte polohu potahu tvaru sedadla.

Jakmile celý potah upravíte, můžete přejít k fázi jeho upevnění.
V potazích jsou připraveny všechny otvory, které zohledňují konstrukční prvky, jako jsou otvory pro opěrky hlavy, klíčky dveří nebo nastavení opěradla. Ty je třeba pečlivě zasunout pod plastové zakončení původních prvků (obr. 1), např. pomocí malého šroubováku.
 Tovární otvory pro opěrky hlavy zasuňte pod jejich plastové zakončení v sedadlech. Pokud vaše opěrka hlavy nebyla odnímatelná, zavřete dříve rozevřený suchý zip kolem opěrky hlavy, přičemž v místě montážních otvorů opěrky hlavy ponechte rozevřené jen malé fragmenty suchého zipu. Tyto fragmenty můžete také vložit pod plastové zakončení původních otvorů, např. pomocí malého šroubováku.

Přejděte k závěrečné fázi upevnění potahu. V této fázi opět utáhněte a připevněte obdelníkový prvek, který byl předtím protažen mezi sedadlem a opěrkou, a proveďte poslední úpravu vyrovnání a napnutí potahu. Tím je zaručeno správné a estetické přilnutí potahu k povrchu sedadla.

Při konečné montáži potahu se ujistěte, že je šev AIRBAGU na správném místě. Pokud si všimnete, že se potahy posouvají nebo jsou špatně přizpůsobené, okamžitě je opravte.

Upevnění lze provést dvěma způsoby:
 Prvním způsobem je upevnění gumových smyček pomocí speciálních háčků (obr. 3a). Gumové smyčky s připevňovacími háčky můžete připevnit ke smyčkám na opačné straně, k pružinám, otvorům nebo jiným prvkům umístěným pod předním sedadlem (obr. 4a).

Druhým způsobem je protáhnutí šňůrky, která je součástí sady (obr. 3b) všemi gumovými smyčkami montovaného potahu, pak její dobré natáhnout a svázání tak, aby vytvořila obruč spojující všechny smyčky (obr. 4b). Přebytkem šňůrky je třeba odříznout.

POZOR:
 - Nepřipevňujte gumové smyčky nebo šňůrky k pohyblivým vodítkům sedadel!
 - Mějte na paměti, že vzhledem k nebezpečí poranění se musí potahy, zejména montážní háčky, montovat při použití ochranných brýlí!

2. Montáž potahů pro jednotlivá sedadla druhé a třetí řady
 Pokud je váš vůz vybaven jednotlivými sedadly ve druhé a třetí řadě, namontujte potahy těchto sedadel stejným způsobem jako u předních sedadel. **Tento postup je popsán v bodě 1.** Pokud má sedadla v zadních řadách možnost sklápení nebo zvedání, použijte tuto funkci při montáži. To vám usnadní přístup k sedadlům, zejména k jejich spodní části v závěrečné fázi upevňování potahu.

Montáž potahů na opěrky hlavy, loketní opěrky a další čalouněné prvky
 Potahy opěrky hlavy, loketních opěrek a dalších čalouněných prvků namontujte tak, že je opatrně natáhněte na prvek k přizpůsobení jejich tvaru tvaru potahu (obr. 2).
POZOR: Potahy opěrek hlavy a loketní opěrky se nepřipevňují pomocí háčků!

