



Výrobce:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k.
 ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyn, Polsko
 e-mail: kontakt@autodekor.pl

- Při použití v souladu s účelem a doporučeními výrobce je výrobek zcela bezpečný a nepředstavuje pro uživatele žádné riziko.**
- Pozor!** Výrobek používejte v souladu se zámýšleným účelem. Jakékoli úpravy výrobku jsou zakázány. Výrobek není hračka.
- Před zahájením montáže a použitím výrobku je nutné si přečíst dokumentaci týkající se bezpečného používání a montáže výrobku.**
- Návod k montáži**
- Bezpečnostní karta výrobku**

BEZPEČNOSTNÍ KARTA VÝROBKU univerzální potahy sada pro dvě přední sedadla a zadní sedadlo

POZOR! Před zahájením montáže nezapomeňte se seznámit s bezpečnostními pokyny a také montážním návodem, který je součástí sady. Dodržováním pokynů uvedených v tomto dokumentu zajistíte bezpečnost sobě i svým spolucestujícím!

1. Autopotahy společnosti AUTO-DEKOR lze bezpečně používat pouze za značek/modelech vozů, pro které byly navrženy a vyrobeny.

Výrobce/prodejece nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé negativní následky nebo poškození způsobené používáním výrobku v rozporu s jejich určením.

Potahy na sedadla musí být namontovány přímo na původní čalounění auta, proto by se před jejich montáží se musí sedadla odstranit všechny dřívě použité doplňkové prvky ochrany čalounění, jako jsou staré potahy, ochranné rohože apod. Tím zajistíte správnou funkci švu systému AIRBAG, což je klíčové pro bezpečné používání výrobku.

Autopotahy musí být namontovány pouze pro zamýšlené použití, a na:
 - přední sedadla
 - zadní sedadlo
 - opěradlo zadního sedadla
 - opěrky hlavy
 - další čalouněné prvky v závislosti na modelu a konfiguraci vozu (např. přídavné loketní opěrky).

2. Ochrana očí: Vzhledem k riziku poranění při autopotahy musí být montovány při použití ochranných brýlí nebo se musí montovat v kvalifikovaném autoservis.

3. Montážní pokyny: Montáž autopotahů musí být provedena v souladu s příloženými pokyny. Ujistěte se, že potahy správně zapadají do sedadel, zvláštní pozornost věnujte funkci airbagu sedadel (viz bod 4), bezpečnostních pásů a dalších bezpečnostních systémů na sedadlech vašeho vozidla. Pouze správná montáž potahů zajišťuje jejich dlouhý provoz, zvyšuje estetiku interiéru a zaručuje nepřetržitou funkci airbagu. Nesprávná montáž může ovlivnit bezpečnost a pohodlí, stejně jako životnost výrobku.

4. Kompatibilita s airbagy UPOZORNĚNÍ: Nesprávná montáž může mít za následek, že airbag sedadla nebude v případě nárazu správně fungovat, což může vážně ohrozit vaše zdraví!

Potahy jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se systémy airbagů. Tam, kde se nachází airbagy, mají potahy speciální steh, který se při aktivaci airbagu přetrhne, aniž by došlo ke zpomalení činnosti airbagu. Díky tomu lze potahy použít jak ve vozech s airbagy, tak bez nich.

Toto řešení bylo prošetřeno TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a je certifikováno bezpečnostní značkou TÜV „Ověřený výrobek“.

Ujistěte se, že jsou potahy správně nasazeny a neblokují oblasti airbagu. Přísné dodržování montážních pokynů je klíčové pro zajištění správné funkce airbagu v případě nehody.

U sedadel vybavených bočními airbagy je nutné, aby potahy licovaly stranou se šlitkem AIRBAG k té straně sedadla, na které je airbag umístěn, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost umístění speciálního švu potahu na stejném místě, na kterém se nachází původní šev sedadla.

Pouze správná a pečlivá montáž potahů zaručuje plnou kompatibilitu potahů s bočními airbagy.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou potahy dobře upevněny a zda se během jízdy nepohybují. Ujistěte se, že šev AIRBAGU na správném místě. Pokud si všimnete, že se potahy posouvají nebo jsou špatně přizpůsobené, okamžitě je opravte. Nepoužívejte potahy, které jsou poškozené nebo jsou špatně přizpůsobené sedadlům.

5. Kompatibilita s vyhříváním sedadel: Potahy společnosti AUTO-DEKOR jsou kompatibilní s funkcí vyhřívání sedadel. Ujistěte se, že potahy neblokují nebo nezakrývají ovládací prvky vyhřívání sedadel. Nepoužívejte potahy, pokud jsou poškozené nebo pokud se vyskytují problémy s funkcí ohřevu.

6. Kompatibilita s ventilačními sedadly: Potahy AUTO-DEKOR nejsou kompatibilní s funkcí ventilace opěradel a sedadel. Pokud je váš vůz touto funkcí vybaven, mějte na paměti, že její výkon může být při použití potahů omezen.

7. Vyvarujte se zakrývání systémů vozidla: Ujistěte se, že potahy nezakrývají přívody vzduchu nebo součásti ventilace či nastavení sedadel. Blokování těchto systémů může ovlivnit jejich funkci a bezpečnost.

8. Pravidelně kontrolujte: Pravidelně kontrolujte, zda jsou potahy pevně upevněny a zda se během jízdy nepohybují. Ujistěte se, zda je steh AIRBAG na správném místě a zda jsou potahy správně upevněny a neovlivňují funkci bezpečnostních pásů, systémů a dalších mechanismů sedadel.

Pravidelně kontrolujte potahy, zda nejsou poškozené, například natržené, odřené nebo opotřebené. Pokud zjistíte poškození, poškozené potahy bezpodmínečně vyměňte, abyste zajistili bezpečnost a pohodlí používání výrobku.

9. Bezpečnost dětí: Autopotahy nejsou hračky. Zajistěte, aby si děti a domácí zvířata nehráli s potahy nebo upevňovacími prvky. Vyhnete se tak riziku udusení nebo zranění. Vnější obal potahů uchovávejte mimo dosah malých dětí – nebezpečí udusení.

10. Upozornění týkající se horkých povrchů: Vyvarujte se kontaktu potahů s horkými povrchy, jako jsou karoserie, větrací otvory apod., aby nedošlo k deformaci nebo poškození materiálu. Zamezte kontaktu s ohněm. Autopotahy nejsou odolné proti ohni. Uchovávejte je mimo dosah zdrojů tepla, otevřeného ohně a cigaret.

11. Čištění a údržba: Autopotahy čistěte podle doporučení na štítku výrobku vlhkým hadříkem a jemnými čistícími prostředky. Vyhnete se použití silných chemikálií, které mohou poškodit tkaninu. Před dalším použitím potahy důkladně vysušte.

12. Uchovávaní: Pokud potahy nepoužíváte, skladujte je na suchém a chladném místě, aby nedošlo k jejich poškození. Vyhnete se místům vystaveným přímému slunečnímu záření, které může způsobit vyblednutí barev.

13. Likvidace: V případě nutnosti výměny nebo likvidace autopotahů, postupujte s dodrženími místních předpisů pro odpady. Výrobek může být recyklovatelný na vhodných sběrných místech.

14. Výrobek je vyroben v Polsku v souladu s právními předpisy Evropské unie.
15. V případě jakýchkoli dotazů, hlášení incidentů nebo informací o stažení výrobku z trhu se obraťte na výrobce.

Výrobce:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k., ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Korczyn, Polsko
 tel. +48 13 43 898 101, e-mail: kontakt@autodekor.pl

NÁVOD K MONTÁŽI univerzální potahy sada pro dvě přední sedadla a zadní sedadlo

POZOR! Před zahájením montáže je nutné se seznámit tak s níže uvedeným návodem k montáži, jak i příloženými k sadě bezpečnostními pokyny.

Před zahájením montáže se ujistěte, že je vůz zaparkován na rovném povrchu a motor je vypnutý. Pro zvýšení bezpečnosti zatáhnete ruční brzdu.

Vzhledem k nebezpečí poranění se potahy musí bezpodmínečně montovat při použití ochranných brýlí!

Odstraňte ze sedadel všechny dřívě použité dodatečné ochranné prvky čalounění, jako jsou staré potahy, ochranné rohože atd. Ze sedadel odstraňte všechny ostré předměty, jako jsou klíče, pera nebo nářadí, které by mohly poškodit při montáži poškodit. Pro zajištění lepší přilnavosti potahů, důkladně očistěte sedadla od prachu, špíny a jiných nečistot.

Autopotahy musí být namontovány pouze pro zamýšlené použití, a na: přední sedadla, zadní sedadlo, opěradlo zadního sedadla, opěrky hlavy. Pouze správná montáž potahů zajišťuje jejich dlouhý provoz, zvyšuje estetiku interiéru a zaručuje nepřetržitou funkci airbagu.

Přední sedadla, jednomístná sedadla: Vyměňte opěrku hlavy ze sedadla. Pokud není opěrka hlavy odnímatelná, široce rozevřete suchý zip na potahu a protáhněte jej opěrkou hlavy, vybíraje z levé nebo pravé strany. Umístěte horní část potahu rovnoměrně na sedadlo, začněte shora a postupně se posouvajte dolů. Ujistěte se, že potah přesně přiléhá k tvaru sedadla a snažte se ho natáhnout tak, aby těsně přiléhá k původnímu čalounění (obr. 1).

Potahy jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní se systémy airbagů předních sedadel (AIRBAG). Tam, kde se nachází airbagy, mají potahy speciální steh, který se při aktivaci airbagu přetrhne, aniž by došlo ke zpomalení činnosti airbagu. Díky tomu lze potahy použít jak ve vozech s airbagy, tak bez nich.

Toto řešení bylo prošetřeno TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a je certifikováno bezpečnostní značkou TÜV „Ověřený výrobek“. U sedadel vybavených bočními airbagy musíte potahy nutné přizpůsobit stranou se šlitkem „AIRBAG“ (obr. 2) k té straně sedadla, na které je airbag umístěn, zároveň je třeba speciální šev potahu umístit na stejném místě, na kterém se nachází původní šev sedadla.

Pouze správná a pečlivá montáž potahů zaručuje plnou kompatibilitu potahů s bočními airbagy.

V dalším kroku mezerou mezi sedáčkou a opěradlem protáhněte prvek zakončený gumíčkami (obr. 2, obr. 3), který se nachází na vnitřní straně potahu tak, aby byl viditelný ze zadní strany sedadla. To vám později umožní připevnit jeho gumíčky ke konstrukci ve spodní části sedadla. Tento prvek slouží jako stabilizace potahu.

Poté umístěte spodní část potahu na sedadlo a pečlivě přizpůsobte polohu potahu tvaru sedadla. Jakmile celý potah upravíte, můžete přejít k fázi jeho upevnění. Zavřete dřívě rozevřený suchý zip kolem opěrky hlavy, přičemž v místě montážních otvorů opěrky hlavy ponechte rozevřen jen malé fragmenty suchého zipu. Tyto fragmenty můžete také vložit pod plastové zakončení původních otvorů (obr. 4), např. pomocí malého šroubováku.

Přejděte do fáze upevnění gumových smyček pomocí háčků (obr. 5). Při upevnění gumíček opět utáhněte a připevňte obdélníkový prvek, který byl předtím protažen mezi sedadlem a opěradlem, a proveďte poslední úpravu vyrovnání a napnutí potahu. Tím je zaručeno správné a estetické přilnutí potahu k povrchu sedadla. **Při konečné montáži potahu se ujistěte, že je šev AIRBAGU na správném místě. Pokud si všimnete, že se potahy posouvají nebo jsou špatně přizpůsobené, okamžitě je opravte.** Gumové smyčky s připevňovacími háčky můžete připevnit ke smyčkám na opačné straně, k pružinám, otvorům nebo jiným prvkům umístěným pod předním sedadlem (obr. 3).

POZOR: - **Nepřipevňujte gumové smyčky k pohyblivým vodítkům sedadla!**
 - **Mějte na paměti, že vzhledem k nebezpečí poranění se musí potahy, zejména montážní háčky, montovat při použití ochranných brýlí!**

Potahy na zadní sedadlo
 Potah se dvěma zipy se montuje na opěradlo zadního sedadla (obr. 6). Přítomnost dvou zipů v krytu umožňuje použití integrovaného loketní opěrky (pokud je jí vůz vybaven). Sklopte opěradlo zadního sedadla. Umístěte potah rovnoměrně na opěradlo, počínaje shora a postupně se posouvajte směrem dolů. Ujistěte se, že potah přesně přiléhá k tvaru opěradla a snažte se ho natáhnout tak, aby těsně přiléhá k původnímu čalounění.

Zvedněte sedák zadního sedadla. Potah s jedním zipem namontujte na sedák sedadla (obr. 6), počínaje zdola a postupně se posouvajte směrem nahoru. Potah sedáku můžete otočit a upravit stranou se zipem, na stranu, kde je sedák dělený (pouze pokud sedák takovou funkci má, jinak strana, na které se zip vyskytuje je nepodstatná).

Po správném nasazení potahů na sedák a opěradlo sedadla, opět je pečlivě utáhněte a začněte je připevňovat gumovými smyčkami s háčky (obr. 4) ke konstrukčním prvkům v zadní/spodní části sedadla nebo k elastickým pásmům na protilehlých stranách (obr. 7), obdobně jako u předních sedadel.

POZOR: Mějte na paměti, že vzhledem k nebezpečí poranění se musí potahy, zejména montážní háčky, montovat při použití ochranných brýlí!

Vzhledem k odlišnému umístění opěrek hlavy, jakož i dveřních klik, tlačítek a přídavného bezpečnostního pásu na zadním sedadle, si musíte otvory pro tyto prvky udělat samostatně (obr. 6a, 6b).

Potahy jsou vyrobeny z netřavěho úpletu, takže tato činnost nemá vliv na trvanlivost potahů.

DŮLEŽITÉ: S přípravou otvorů začněte až po pečlivém dokončení montáže a upevnění potahů, aby nedošlo k jejich přesunutí na jiné místo. Otvory můžete udělat pomocí nůžek. Doporučujeme vystřihnout otvory ve tvaru písmene X, menší než plastový lem a vložit materiál pod spodní stranu čalounění, např. pomocí malého šroubováku.

Pro další bezpečnostní pás na zadním sedadle vystřihněte otvory podobným způsobem jako pro opěrky hlavy. Pro protáhnout pásu připraveným otvorem odšroubujte upevňovací pásu (ve spodní části), protáhněte pás připraveným otvorem, a poté jej zpět pevně přišroubujte v místě upevnění.

Montáž potahů na opěrky hlavy
 Potahy opěrky hlavy namontujte shora dolů a pečlivě je přizpůsobte tvaru opěrky hlavy (obr. 2, obr. 6). Pokud má váš vůz zadní opěrky hlavy, které přesahují sedadlo (ve tvaru číslice 7), namontujte opěrky hlavy v opačném směru – počínaje zdola nahoru.

POZOR: Potahy opěrek hlavy se nepřipevňují pomocí háčků!

