

Fabricante:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k.
 ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Karczyna, Polónia
 e-mail: kontakt@autodekor.pl

O produto, quando utilizado de acordo com as instruções e recomendações do fabricante, é totalmente seguro e não apresenta riscos para os utilizadores.

Atenção!
 Utilize o produto de acordo com a sua finalidade.
 É proibido efetuar quaisquer modificações ao produto.
 O produto não é um brinquedo.

Antes de proceder à montagem e utilização do produto, é obrigatório consultar a documentação relativa à utilização e montagem segura do produto.

Instruções de montagem

Cartão de utilização segura do produto

Cartão de utilização segura do produto
capas universais
conjunto para dois bancos dianteiros e banco traseiro

ATENÇÃO! Antes de iniciar a montagem, é imprescindível ler as instruções de segurança, assim como o manual de montagem incluído no conjunto. Zele por sua segurança e pela segurança dos passageiros, cumprindo as instruções contidas neste documento!

1. As capas de automóveis da marca AUTO-DEKOR podem ser utilizadas de forma segura apenas nas marcas e modelos de veículos para os quais foram concebidas e fabricadas. O fabricante/vendedor não se responsabiliza por quaisquer consequências negativas, diretas ou indiretas, nem por danos resultantes do uso inadequado dos produtos.

As capas dos assentos devem ser instaladas diretamente sobre o estofamento original do automóvel. Por isso, antes de as montar, é necessário remover todos os elementos de proteção previamente utilizados nos assentos, como capas antigas, tapetes de proteção, etc. Este procedimento garante o funcionamento correto das costuras AIRBAG, um fator essencial para a segurança de utilização do produto. As capas devem ser instaladas exclusivamente conforme a sua finalidade, cobrindo adequadamente:

- os bancos dianteiros
- o assento do banco traseiro
- o encosto do banco traseiro
- os apoios de cabeça

- outros elementos estofados, conforme o modelo e a configuração do automóvel (por exemplo, apoios de braço adicionais).

2. Proteção ocular: Dada a possibilidade de ferimentos, recomenda-se a utilização de óculos de proteção durante a montagem ou a realização do processo por uma oficina especializada

3. Instruções de instalação: A instalação das capas deve ser realizada de acordo com o manual de instruções fornecido. Certifique-se de que as capas estão corretamente ajustadas aos assentos, prestando especial atenção à funcionalidade das airbags nos bancos (ver ponto 4), dos cintos de segurança e de outros sistemas de segurança presentes nos assentos do seu veículo.

Somente uma montagem correta das capas garante uma longa durabilidade, melhora a estética do interior e assegura o funcionamento correto dos airbags. Uma instalação inadequada pode comprometer a segurança e o conforto de utilização, assim como a durabilidade do produto.

4. Compatibilidade com airbags

ATENÇÃO: Uma montagem incorreta pode impedir o correto funcionamento do airbag do banco em caso de colisão, representando um risco real para a sua segurança!

As capas são desenhadas para serem compatíveis com os sistemas de airbags (AIRBAG). Nos locais onde existem airbags, as capas possuem uma costura especial que se rasga no momento da ativação do airbag, permitindo o seu funcionamento sem interferências. Deste modo, as capas podem ser utilizadas tanto em veículos com airbags como sem eles.

Este sistema foi testado pela TÜV NORD Polska Sp. z o.o. e está certificado com o selo de segurança TÜV "Produto Verificado".

Certifique-se de que as capas estejam corretamente instaladas e não bloqueiem as áreas onde estão localizados os airbags. O cumprimento rigoroso das instruções de montagem é essencial para garantir o funcionamento correto dos airbags em caso de acidente. Nos assentos equipados com airbags laterais, é obrigatório posicionar as capas de forma que o lado com a etiqueta "AIRBAG" corresponda ao lado do banco onde se encontra o airbag, garantindo que a costura especial da capa esteja alinhada com a costura original do assento.

Apenas uma instalação correta e cuidadosa das capas garante total compatibilidade com os airbags laterais.

Verifique regularmente se as capas estão bem fixas e se não se movem durante a condução. Certifique-se de que a costura AIRBAG esteja posicionada corretamente. Se notar que as capas estão a deslocar-se ou não estão bem ajustadas, ajuste-as de imediato. Não utilize capas que estejam danificadas ou que não se ajustem corretamente aos bancos.

5. Compatibilidade com bancos aquecidos:

As capas da AUTO-DEKOR são compatíveis com a função de aquecimento dos bancos. Certifique-se de que as capas não cobrem nem obstruam os controles da função de aquecimento. Não utilize as capas se estiverem danificadas ou se surgirem problemas com a função de aquecimento.

6. Compatibilidade com bancos ventilados: As capas da AUTO-DEKOR não são compatíveis com a função de ventilação do encosto e do assento dos bancos. Se o seu carro estiver equipado com esta função, tenha em consideração que a sua eficácia pode ser reduzida ao utilizar as capas.

7. Evite cobrir os sistemas presentes no veículo: Certifique-se de que as capas não bloqueiem as entradas de ar, os componentes de ventilação dos bancos ou os mecanismos de ajuste dos bancos. Bloquear estes sistemas pode afetar o seu funcionamento e comprometer a segurança.

8. Inspeções regulares: Verifique regularmente se as capas estão firmemente instaladas e não se movem durante a condução. **Garanta que a costura AIRBAG esteja no local correto, e que as capas estejam corretamente montadas, sem afetar o funcionamento dos cintos de segurança, sistemas ou outros mecanismos dos bancos.**

Verifique regularmente as capas quanto a danos, como rasgos, desgastes ou sinais de uso excessivo. Se observar algum dano, substitua imediatamente as capas para garantir a segurança e o conforto do produto.

9. Segurança das crianças: As capas não são brinquedos. Assegure-se de que crianças e animais de estimação não brinquem com as capas ou com os acessórios de fixação, de forma a evitar riscos de asfixia ou lesões. Guarde as embalagens fora do alcance das crianças pequenas, devido ao perigo de asfixia.

10. Aviso sobre superfícies quentes: Evite o contacto das capas com superfícies quentes, como o carroçaria do veículo ou as grelhas de ventilação, para prevenir deformações ou danos no material.

Evite o fogo: As capas não são resistentes ao fogo. Mantenha-as longe de fontes de calor, chamas abertas e cigarros.

11. Limpeza e manutenção: Limpe as capas conforme indicado na etiqueta do produto, utilizando um pano húmido e detergentes suaves. Evite o uso de produtos químicos agressivos que possam danificar o material. Assegure-se de que as capas estejam completamente secas antes de voltarem a ser usadas.

12. Armazenamento: Se as capas não estiverem a ser utilizadas, armazene-as num local fresco e seco para evitar danos. Evite locais expostos à luz solar direta, que podem causar descoloração dos materiais.

13. Eliminação: Quando necessitar substituir ou eliminar as capas, siga as regulamentações locais de gestão de resíduos. O produto pode ser reciclado em parte e de recolha adequados.

14. Fabricação na Polónia de acordo com as normas legais em vigor na União Europeia. Em caso de dúvidas, incidentes ou para informações sobre a retirada do produto, entre em contacto com o fabricante.

Fabricante:
AUTO-DEKOR sp. z o.o. sp.k., ul. Spółdzielcza 4, 38-420 Karczyna
 tel. +48 13 43 898 101, e-mail: kontakt@autodekor.pl

Instruções de montagem
capas universais
conjunto para dois bancos dianteiros e banco traseiro

ATENÇÃO! Antes de iniciar a montagem, é imprescindível ler as instruções de montagem abaixo e as instruções de segurança que as acompanham.

Antes de começar a montagem, certifique-se de que o carro esteja estacionado em uma superfície plana e que o motor esteja desligado. **Ação o travão de mão para maior segurança.**

Devido ao risco de ferimentos, as capas devem ser montadas obrigatoriamente usando óculos de proteção!

Remova dos bancos todos os elementos de proteção de estofos que tenham sido usados anteriormente, como capas antigas, tapetes de proteção, etc. Retirar todos os objetos pontiagudos dos bancos, tais como chaves, canetas ou ferramentas, que possam danificar as capas durante a montagem. Limpe cuidadosamente os bancos de poeira, sujidade e outros detritos para garantir uma melhor aderência das capas.

As capas devem ser montadas apenas e exclusivamente de acordo com a sua finalidade, adequadamente nos:
 bancos dianteiros, assento do banco traseiro, encosto do banco traseiro, apoios de cabeça.

Apenas a montagem correta das capas garante a sua longa durabilidade e a melhoria estética do interior, além de garantir o funcionamento ininterrupto dos airbags.

Bancos dianteiros, bancos individuais:

Retire o apoio de cabeça do banco. Se o apoio de cabeça não for removível, abra bem o fecho de velcro na capa e passe-a pelo apoio de cabeça, começando pelo lado esquerdo ou direito.

Coloque a parte superior da capa uniformemente sobre o banco, começando pelo topo e movendo-se gradualmente para baixo. Certifique-se de que a capa esteja bem ajustada à forma do banco, tentando esticá-la para que se ajuste perfeitamente ao estofamento original (fig. 1).

As capas foram concebidas para serem compatíveis com os sistemas de airbag dos bancos dianteiros (AIRBAG). Nos locais onde existem airbags, as capas possuem uma costura especial, que se rompe no momento da ativação do airbag, sem atrasar o seu funcionamento. Assim, as capas podem ser utilizadas tanto em veículos com airbags como sem eles.

Esta solução foi testada pela TÜV NORD Polska Sp. z o.o. e é certificada com o selo de segurança TÜV "Produto Verificado". Nos bancos equipados com airbags laterais, é imprescindível ajustar as capas com o lado que possui a etiqueta com a inscrição "AIRBAG" (fig. 2) voltado para o lado do banco onde se encontra o airbag, enquanto posiciona o local da costura especial da capa no mesmo lugar que a costura original do banco.

CAPAS DE ASSENTOS

conjunto para dois bancos dianteiros e banco traseiro

Apenas uma instalação correta e cuidadosa das capas garante a total compatibilidade das capas com os airbags laterais.

No próximo passo, puxe o elemento acabado com elásticos (fig. 2, fig. 3), que se encontra na parte interna da capa, através da fenda existente entre o assento e o encosto do banco, de forma que fique visível na parte de trás do banco. Isso permitirá que, posteriormente, prenda os elásticos à estrutura na parte inferior do assento. Este elemento tem a função de estabilizar a capa.

Em seguida, coloque a parte inferior da capa sobre o assento, ajustando cuidadosamente a disposição da capa à forma do banco. Uma vez que tenha ajustado toda a capa, pode passar para a etapa de fixação. Feche o fecho de velcro que foi aberto na área do apoio de cabeça, deixando apenas pequenos fragmentos abertos nas zonas dos orifícios de montagem do apoio de cabeça. Também pode inserir esses fragmentos sob os acabamentos plásticos dos orifícios originais (fig. 4), por exemplo, utilizando uma pequena chave de fendas.

Passar para a etapa de prender os elásticos com os ganchos (fig. 5).

Após prender os elásticos, é necessário esticar novamente firmemente e ajustar o elemento retangular que foi passado anteriormente entre o assento e o encosto, fazendo o ajuste final da disposição e tensão da capa. Isso garante um ajuste correto e estético da capa à superfície do banco. **Durante a montagem final da capa, certifique-se de que a costura do AIRBAG esteja na posição correta. Se notar que as coberturas estão a deslocar-se ou não se encaixam corretamente, corrija-as imediatamente.**

Os elásticos com os ganchos presos a eles podem ser fixados aos elásticos do lado oposto, a molas, orifícios ou outros elementos que se encontram no banco dianteiro (fig. 3).

ATENÇÃO:

- Não monte os elásticos em guias móveis do banco!
- Lembre-se de que, devido ao risco de ferimentos, as capas, especialmente os ganchos de montagem, devem ser instalados com óculos de proteção!

Capas para o banco traseiro

A capa com dois fechos é instalada no encosto do banco traseiro (fig. 6). A presença de dois fechos na capa permite o uso do apoio de braço integrado (se o carro estiver equipado com um).

Incline o encosto do banco traseiro. Coloque a capa uniformemente sobre o encosto, começando pelo topo e movendo-se gradualmente para baixo. Certifique-se de que a capa esteja bem ajustada à forma do encosto, tentando esticá-la para que se ajuste perfeitamente ao estofamento original.

Levante o assento do banco traseiro. A capa com um fecho deve ser instalada no assento do banco (fig. 6), começando pela parte inferior e movendo-se gradualmente para cima. A capa do assento pode ser girada e ajustada de acordo com o lado onde se encontra o fecho, em relação ao lado onde o banco é dividido (apenas se o banco tiver essa função; caso contrário, o lado do fecho é irrelevante).

Após ajustar corretamente as capas do assento e do encosto do banco, estique-as novamente com cuidado e, em seguida, comece a prender os elásticos com ganchos (fig. 4) aos elementos estruturais na parte de trás/na parte inferior do banco ou aos elásticos do lado oposto (fig. 7), de forma análoga ao que foi feito com os bancos da frente.

ATENÇÃO: Lembre-se de que, devido ao risco de ferimentos, as capas, especialmente os ganchos de montagem, devem ser instalados com óculos de proteção!

Devido às diferentes localizações dos apoios de cabeça e dos puxadores das portas, dos botões ou do cinto de segurança adicional no banco traseiro, deve fazer os orifícios para esses elementos por conta própria (fig. 6a, 6b).

As capas são feitas de um tecido que não desfia, garantindo que essa ação não afete a durabilidade das capas.

IMPORTANTE: O processo de preparação dos orifícios deve ser iniciado apenas após a conclusão da montagem cuidadosa e do ajuste das capas, para evitar que elas se desloquem para outro lugar. Os orifícios devem ser feitos com uma tesoura. Recomendamos que cortar os orifícios em forma de X, menores do que os acabamentos plásticos, e introduzir o material por baixo do acabamento, por exemplo, utilizando uma pequena chave de fenda.

No caso de um cinto de segurança adicional no banco traseiro, corte os orifícios de forma semelhante aos dos encostos de cabeça. Para passar o cinto pelo orifício preparado, desapeite a fixação do cinto (na parte inferior), passe o cinto pelo orifício feito e, em seguida, aperte-o novamente firmemente no local de fixação.

Montagem das capas nos encostos de cabeça

As capas para os encostos de cabeça devem ser montadas de cima para baixo, ajustando cuidadosamente a sua forma ao contorno do encosto de cabeça (fig. 2, fig. 6). Se o seu carro possui encostos de cabeça traseiros que se sobrepõem ao banco (em forma de número 7), monte os encostos de cabeça na direção oposta – começando de baixo para cima.

ATENÇÃO: As capas para os encostos de cabeça não devem ser fixadas com ganchos!

